

Modelo		EA242W
Producto		MONITOR LCD
Alimentación eléctrica		CA 100 - 240 V, 1,40 - 0,70 A, 50/60 Hz
En servicio	Temperatura	5 ~ 35 °C/41 ~ 95 °F
	Humedad	20 ~ 80 % (sin condensación)
	Altitud	≤ 5000 m
Almacenamiento	Temperatura	-10 ~ 60 °C/14 ~ 140 °F
	Humedad	10 % ~ 85 % (sin condensación)
Consumo de energía (Funcionamiento normal*1/Modo de espera*2/Modo apagado)		118 W 19 W/0,30 W/0,25 W
Dimensiones*3	Con soporte	Aprox. 531,5 mm (ancho) x 250,0 mm (profundidad) x 365,3 mm - 515,3 mm (alto)
	Sin soporte	Aprox. 531,5 mm (ancho) x 47,6 mm (profundidad) x 347,8 mm (alto)
Peso		Aprox. 4,2 kg (9,3 libras) (solo monitor) Aprox. 6,7 kg (14,8 lbs) (con el soporte montado)

*1: Configuración de fábrica.

*2: Cuando no hay entradas de señal. Tiempo de la función de ahorro de energía: Menos de 1 minuto.

*3: Excluidos los salientes.